

TRANSFORMÁTORY DO PLOŠNÉHO SPOJE BREVE-TUFVASSONS

BREVE-TUFVASSONS 



Napájecí napětí : 230 V AC
 Stupeň ochrany : IP 00
 Zkouška izolace : min. 4000 V
 Tep.třída : TA60B (temperatura otoczenia 60°C,
 izolace třídy B)
 Pro TEZ16 -TA40B
 (temperatura otoczenia 40°C)
 Normy : PN-EN61558-1: 2000 ;
 PN-EN61558-2-6:2000;
 PN-EN61558-2-1:2000

Označení	Výkon [VA]	Sekundární napětí [V]	Zapojení vývodů sekundáru
TEZ0.5/D/6V	0,5	6,2	6-7
TEZ0.5/D/9V	0,5	9	6-7
TEZ0.5/D/12V	0,5	12	6-7
TEZ0.5/D/12-12V	0,5	12	5-6
		12	7-8
TEZ0.5/D/15V	0,5	15	6-7
TEZ0.5/D/24V	0,5	24	6-7
TEZ1.5/D/6V	1,5	6	7-9
TEZ1.5/D/9V	1,5	9	7-9
TEZ1.5/D/9-9V	1,5	9	6-7
		9	9-10
TEZ1.5/D/12V	1,5	12	7-9
TEZ1.5/D/12-12V	1,5	12	6-7
		12	9-10
TEZ1.5/D/15V	1,5	15	7-9
TEZ2/D/6V	2	6	7-9
TEZ2/D/6-6V	2	6	6-7
		6	9-10
TEZ2/D/7.5V	2	7,5	7-9
TEZ2/D/7.5-7.5V	2	7,5	6-7
		7,5	9-10
TEZ2/D/9V	2	9	7-9
TEZ2/D/9-9V	2	9	6-7
		9	9-10
TEZ2/D/12V	2	12	7-9
TEZ2/D/12-12V	2	12	6-7
		12	9-10
TEZ2/D/15V	2	15	7-9
TEZ2/D/18V	2	18	7-9
TEZ2/D/24V	2	24	7-9

TEZ2.5/D/6V	2,5	6	7-9
TEZ2.5/D/6-6V	2,5	6	6-7
		6	9-10
TEZ2.5/D/9V	2,5	9	7-9
TEZ2.5/D/9-9V	2,5	9	6-7
		9	9-10
TEZ2.5/D/12V	2,5	12	7-9
TEZ2.5/D/12-12V	2,5	12	6-7
		12	9-10
TEZ2.5/D/15-15V	2,5	15	6-7
		15	9-10
TEZ2.5/D/24V	2,5	24	7-9
TEZ4/D/6V	4	6	7-9
TEZ4/D/6-6V	4	6	6-7
		6	9-10
TEZ4/D/9V	4	9	7-9
TEZ4/D/9-9V	4	9	6-7
		9	9-10
TEZ4/D/12V	4	12	7-9
TEZ4/D/12-12V	4	12	6-7
		12	9-10
TEZ4/D/15-15V	4	15	6-7
		15	9-10
TEZ4/D/24V	4	24	7-9
TEZ6/D/6V	6	6	7-9
TEZ6/D/6-6V	6	6	6-7
		6	9-10
TEZ6/D/9V	6	9	7-9
TEZ6/D/9-9V	6	9	6-7
		9	9-10
TEZ6/D/12V	6	12	7-9
TEZ6/D/12-12V	6	12	6-7
		12	9-10
TEZ6/D/15-15V	6	15	6-7
		15	9-10
TEZ6/D/18V	6	18	7-9
TEZ6/D/18-18V	6	18	6-7
		18	9-10
TEZ6/D/24V	6	24	7-9
TEZ10/D/6V	10	6	8-11
TEZ10/D/9V	10	9	8-11
TEZ10/D/9-9V	10	9	7-8
		9	11-12
TEZ10/D/12V	10	12	8-11
TEZ10/D/12-12V	10	12	7-8
		12	11-12
TEZ10/D/15V	10	15	8-11
TEZ10/D/15-15V	10	15	7-8
		15	11-12
TEZ10/D/18V	10	18	8-11
TEZ10/D/24V	10	24	8-11
TEZ16/D/9V	16	9	9-13
TEZ16/D/9-9V	16	9	8-9
		9	13-14
TEZ16/D/12V	16	12	9-13
TEZ16/D/12-12V	16	12	8-9
		12	13-14
TEZ16/D/15V	16	15	9-13
TEZ16/D/15-15V	16	15	8-9
		15	13-14
TEZ16/D/18V	16	18	9-13
TEZ16/D/24V	16	24	9-13

Typ	Výkon [VA]	Napětí primární [V]	Zapojení vývodů	Rozměry		Váha [kg]
				a1xa2 [mm]	axbxc [mm]	
TEZ0.5	0,5	230	1-4	15x(3x5)	22x24x19	0,050
TEZ1.5	1,5	230	1-5	20x(4x5)	28x33x22	0,070
TEZ2	2	230	1-5	20x(4x5)	28x33x24	0,085
TEZ2.5	2,5	230	1-5	20x(4x5)	28x33x27	0,100
TEZ4	4	230	1-5	25x(4x5)	35x42x29	0,150
TEZ6	6	230	1-5	25x(5x7,5)	38x45x32	0,200
TEZ10	10	230	1-6	27,5x(5x5)	44x52x35	0,280
TEZ16	16	230	1-7	30x(6x5)	47x57x39	0,420

www.neon-el.cz

