

TRANSFORMÁTORY ZALITÉ DO PLOŠNÉHO SPOJE



Pracovní kmitočet
Tepelná třída
Elektrická pevnost
Třída izolace

: 50/60 Hz
: Ta 40B (teplota pouzdra 40°C, izolace třídy B 130°C)
: 4 kV/60 s
: II

Symbol	Výkon [VA]	Napětí primární [V]	Napětí sekundární [V]	Proud sekundární [A]	Váha [kg]	Provedení
TSZZ20/11.5V	20	220	11,5	1,7	0,5	vývody
TSZZ25/12V	25	220	12	2,08	0,6	konektory
TSZZ55/11.5V	55	220	11,5	4,7	1	vývody
TSZZ55/11.5V/B	55	220	11,5	4,7	1	konektory (tep.pojistka)
TSZZ120/12V	120	220	12	10	1,8	Vývody, konektory
TSZZ500/2*24V	500	220	2x24	2x10,4	7,5	vývody
TSZZ500/220V	500	220	220	2,27	7,5	vývody

Symbol	Rozměry [mm]									
	a	a1	b	b1	c	c1	d	d1	e	
TSZZ20/11.5V	64,0	36,0	52,0	35,8	51,0	42,0	72,5	43,5	81,8	
TSZZ25/12V	63,6	41,8	53,6	35,8	47,2	37,7	72,5	43,5	81,8	
TSZZ55/11.5V	70,0	47,2	61,2	41,2	60,5	51,3	77,5	47,5	88,0	
TSZZ55/11.5V/B	70,0	47,2	61,2	41,2	60,5	51,3	77,2	47,5	88,0	
TSZZ120/12V	89,8	61,4	75,8	52,0	77,0	65,4	97,5	60,0	107,5	
TSZZ500/2*24V	126,8	84,3	107	76,4	129	108	150	85,0	177	
TSZZ500/220V	126,8	84,3	107	76,4	129	108	150	85,0	177	

